



VACUDEST XS-XXL技术参数 每年200 – 30 000 m³工业废水

- VACUDEST模块化系统，按照客户要求配备
- 实现95 %的能量回收，非常节能
- 具有最高蒸发率，成本效益高
- 结构设计易于维护，实现系统最佳利用率
- 舒适的Vacutouch设备控制系统，可连接互联网
- 尖端技术确保最高蒸馏水质量



VACUDEST XS-XXL

技术参数

VACUDEST	年处理能力*	纯水参考处理能力	废水平均处理能力*	电气连接功率	重量	最低能耗**
XS & XS CC	200 - 300 m ³ *	50 l/h	37,5 l/h	5,5 kW	420 kg / CC: 750 kg	65 kWh/m ³
S	450 - 750 m ³ *	125 l/h	94 l/h	11 kW	1.280 kg	60 kWh/m ³
M 1.050	1.050 m ³	175 l/h	131 l/h	15 kW	2.350 kg	55 kWh/m ³
M 1.500	1.500 m ³	250 l/h	187 l/h	22 kW	2.500 kg	50 kWh/m ³
M 2.100	2.100 m ³	350 l/h	262 l/h	30 kW	2.600 kg	50 kWh/m ³
L 3.000	3.000 m ³	500 l/h	375 l/h	55 kW	4.310 kg	50 kWh/m ³
L 4.500	4.500 m ³	750 l/h	560 l/h	75 kW	4.820 kg	45 kWh/m ³
L 6.000	6.000 m ³	1.000 l/h	750 l/h	90 kW	5.030 kg	45 kWh/m ³
L 8.000	8.000 m ³	1.330 l/h	1.000 l/h	110 kW	6.010 kg	45 kWh/m ³
XL 10.500	10.500 m ³	1.750 l/h	1.310 l/h	132 kW	8.700 kg	35 kWh/m ³
XL 12.000	12.000 m ³	2.000 l/h	1.500 l/h	160 kW	9.100 kg	40 kWh/m ³
XL 16.000	16.000 m ³	2.660 l/h	2.000 l/h	200 kW	12.000 kg	40 kWh/m ³
XL 22.500	22.500 m ³	3.750 l/h	2.810 l/h	250 kW	15.950 kg	40 kWh/m ³
XXL 30.000	30.000 m ³	5.000 l/h	3.750 l/h	315 kW	22.000 kg	40 kWh/m ³

* 按照每年8000工作小时和5%的平均蒸发残留物计算

** 能耗与所使用的材质及配套设备密切相关

度身定制的系统解决方案 VACUDEST模块化系统实现成本效益

开发出客户专有的系统解决方案，这是H2O公司理念的一个中心组成部分。这是因为不同的工业废水有着巨大的差异。各种工业领域中五花八门的应用要求我们提供个性化的处理系统。因此我们并没有现成的解决方案。

为了能为我们的客户提供经济合理的个性化解决方案，我们开发了VACUDEST模块化系统。通过旨在降低成本的组合管理，我们在模块化积木方案超过350万种不同的组合变化中选出符合您的特殊要求的正确配置——迅速而灵活，质量最佳



版权所有 © 德水清（昆山）水处理设备有限公司 2024 - CN-DB-01/2024

德水清（昆山）水处理设备有限公司 | 中国215321江苏省昆山市张浦镇德国工业园建德路406号

电话: +86 512 368 538-10 | 传真: +86 512 368 538-12

电子邮件: info@h2o-de.com | www.h2o-cn.cn