



## Données techniques du VACUDEST XS-XXL 200 – 30.000 m<sup>3</sup> d'eaux usées industrielles par an

- Le système modulaire VACUDEST – Equipement selon le souhait du client
- A faible consommation énergétique grâce au recyclage à hauteur 95 % de l'énergie dé pensée
- Performant grâce à un fort taux d'évaporation
- Entretien de l'installation simplifié pour un accès au système facilité
- Commande conviviale de la machine grâce au Vacutouch ; par liaison Internet
- Technologie de pointe qui garantit une très bonne qualité de distillat

## Données techniques

| VACUDEST   | Capacité de traitement annuelle* | Performance de référence avec de l'eau pure | Performance moyenne avec des eaux usées | Capacité du branchement électrique | Poids (à vide)      | Besoin énergétique minimal** |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| XS & XS CC | 200 - 300 m <sup>3</sup> *       | 50 l/h                                      | 37,5 l/h                                | 5,5 kW                             | 420 kg / CC: 750 kg | 65 kWh/m <sup>3</sup>        |
| S          | 450 - 750 m <sup>3</sup> *       | 125 l/h                                     | 94 l/h                                  | 11 kW                              | 1.280 kg            | 60 kWh/m <sup>3</sup>        |
| M 1.050    | 1.050 m <sup>3</sup>             | 178 l/h                                     | 131 l/h                                 | 15 kW                              | 2.350 kg            | 55 kWh/m <sup>3</sup>        |
| M 1.500    | 1.500 m <sup>3</sup>             | 250 l/h                                     | 187 l/h                                 | 22 kW                              | 2.500 kg            | 50 kWh/m <sup>3</sup>        |
| M 2.100    | 2.100 m <sup>3</sup>             | 350 l/h                                     | 262 l/h                                 | 30 kW                              | 2.600 kg            | 50 kWh/m <sup>3</sup>        |
| L 3.000    | 3.000 m <sup>3</sup>             | 500 l/h                                     | 375 l/h                                 | 55 kW                              | 4.310 kg            | 50 kWh/m <sup>3</sup>        |
| L 4.500    | 4.500 m <sup>3</sup>             | 750 l/h                                     | 560 l/h                                 | 75 kW                              | 4.820 kg            | 45 kWh/m <sup>3</sup>        |
| L 6.000    | 6.000 m <sup>3</sup>             | 1.000 l/h                                   | 750 l/h                                 | 90 kW                              | 5.030 kg            | 45 kWh/m <sup>3</sup>        |
| L 8.000    | 8.000 m <sup>3</sup>             | 1.330 l/h                                   | 1.000 l/h                               | 110 kW                             | 6.010 kg            | 45 kWh/m <sup>3</sup>        |
| XL 10.500  | 10.500 m <sup>3</sup>            | 1.750 l/h                                   | 1.310 l/h                               | 132 kW                             | 8.700 kg            | 35 kWh/m <sup>3</sup>        |
| XL 12.000  | 12.000 m <sup>3</sup>            | 2.000 l/h                                   | 1.500 l/h                               | 160 kW                             | 9.100 kg            | 40 kWh/m <sup>3</sup>        |
| XL 16.000  | 16.000 m <sup>3</sup>            | 2.600 l/h                                   | 2.000 l/h                               | 200 kW                             | 12.000 kg           | 40 kWh/m <sup>3</sup>        |
| XL 22.500  | 22.500 m <sup>3</sup>            | 3.750 l/h                                   | 2.810 l/h                               | 250 kW                             | 15.950 kg           | 40 kWh/m <sup>3</sup>        |
| XXL 30.000 | 30.000 m <sup>3</sup>            | 5.000 l/h                                   | 3.750 l/h                               | 315 kW                             | 24.200 kg           | 40 kWh/m <sup>3</sup>        |

\* En fonction du forfait d'heures de fonctionnement réservé

\*\* La consommation énergétique peut varier en fonction du matériau et des options en place

## Solutions système individuelles. Un excellent rapport coût-efficacité avec le système modulaire VACUDEST.

Une composante centrale de la philosophie de H2O est le développement de solutions système adaptées aux besoins spécifiques du client. En effet les rejets industriels sont à différencier en fonction des secteurs.

La diversité des applications dans les différents secteurs industriels requiert des systèmes de traitement adaptés et personnalisés. Cela explique pourquoi chez nous, il n'existe pas de solution standard. Afin que toute solution personnalisée soit abordable financièrement pour nos clients, nous avons développé le système modulaire VACUDEST. Avec une gestion économique de différentes variantes,



nous opérons pour vous une sélection précise, parmi plus de 3,5 millions de variantes, rapide et flexible dans notre concept modulaire et choisissons la configuration adaptée à vos besoins spécifiques dans le respect d'une qualité d'excellence.