

零排放专家

德水清 

 German Engineering



VACUDEST XS-XXL技术参数 每年200 – 30 000 m³工业废水

- VACUDEST模块化系统，按照客户要求配备
- 实现95 %的能量回收，非常节能
- 具有最高蒸发率，成本效益高
- 结构设计易于维护，实现系统最佳利用率
- 舒适的Vacutouch设备控制系统，可连接互联网
- 尖端技术确保最高蒸馏水质量



www.h2o-cn.cn

VACUDEST XS-XXL

技术参数

VACUDEST	年处理能力*	纯水参考处理能力	废水平均处理能力*	电气连接功率	重量	最低能耗**
XS 200	200 m³	33 l/h	25 l/h	5.5 kW	390 kg	65kWh/m³
XS 300	300 m³	50 l/h	37,5 l/h	5.5 kW	420 kg	65 kWh/m³
XS 200 CC	200 m³	33 l/h	25 l/h	5.5 kW	730 kg	65 kWh/m³
XS 300 CC	300 m³	50 l/h	37,5 l/h	5.5 kW	750 kg	65 kWh/m³
S 450	450 m³	75 l/h	56 l/h	7.5 kW	1200 kg	60 kWh/m³
S 600	600 m³	100 l/h	80 l/h	11 kW	1230 kg	60 kWh/m³
S 750	750 m³	125 l/h	94 l/h	11 kW	1280 kg	60 kWh/m³
M 1050	1050 m³	178 l/h	131 l/h	15 kW	2350 kg	55 kWh/m³
M 1500	1500 m³	250 l/h	187 l/h	22 kW	2500 kg	50 kWh/m³
M 2100	2100 m³	350 l/h	262 l/h	30 kW	2600 kg	50 kWh/m³
L 3000	3000 m³	500 l/h	375 l/h	55 kW	4310 kg	50 kWh/m³
L 4500	4500 m³	750 l/h	560 l/h	75 kW	4820 kg	45 kWh/m³
L 6000	6000 m³	1000 l/h	750 l/h	90 kW	5030 kg	45 kWh/m³
L 8000	8000 m³	1330 l/h	1000 l/h	110 kW	6010 kg	45 kWh/m³
XL 10 500	10 500 m³	1750 l/h	1310 l/h	132 kW	8700 kg	35 kWh/m³
XL 12 000	12 000 m³	2000 l/h	1500 l/h	160 kW	9100 kg	40 kWh/m³
XL 16.000	16.000 m³	2660 l/h	2000 l/h	200 kW	10 250 kg	40 kWh/m³
XXL 30 000	30 000 m³	5000 l/h	3750 l/h	315 kW	22 000 kg	40 kWh/m³

* 按照每年8000工作小时和5%的平均蒸发残留物计算

** 能耗与所使用的材质及配套设备密切相关

度身定制的系统解决方案 VACUDEST模块化系统实现成本效益

开发出客户专有的系统解决方案，这是H2O公司理念的一个中心组成部分。这是因为不同的工业废水有着巨大的差异。各种工业领域中五花八门的应用要求我们提供个性化的处理系统。因此我们并没有现成的解决方案。

为了能为我们的客户提供经济合理的个性化解决方案，我们开发了VACUDEST模块化系统。通过旨在降低成本的组合管理，我们在模块化积木方案超过350万种不同的组合变化中选出符合您的特殊要求的正确配置 — 迅速而灵活，质量最佳。

Clearcat	Smellcat	Activepowerclean
Vacutouch	Vacucip	Destcontrol
Quickstart	Jetflex	...

利用我们高成本效益的VACUDEST模块化系统，我们能够用标准化功能组件和技术应用程序以最佳方式组合成任何系统。

版权所有 © 德水清（昆山）水处理设备有限公司 2019 - CN-DB-05/2019

德水清（昆山）水处理设备有限公司 | 中国215321江苏省昆山市张浦镇德国工业园建德路406号
电话: +86 512 368 538-10 | 传真: +86 512 368 538-12
电子邮件: info@h2o-de.com | www.h2o-cn.cn